



500 T3 QIR 120V

NAED 59580 - Artikelnr. 24314147

Elektrische Größen / electrical data

Leistungsaufnahme lamp power	(W)	530
Bauspannung construction voltage	(V)	120
Strahlerstrom lamp current	(A)	4,42

Strahlungsphysikalische Größen / spectral data

Farbtemperatur colour temperature	(K)	2500
Mittlere Lebensdauer average rated life	(h)	5000


Betriebsbedingungen / operating conditions

Brennlage burning position	beliebig any
Max. Kolbentemperatur (Kolbenmitte) (°C) max. bulb temperature (bulb centre)	900
Max. Quetschungstemperatur (°C) max. pinch temperature	350

Bemerkung / notice

Die technischen Daten sind Nennwerte. Einzelexemplare können Abweichungen von bis zu 5% aufweisen.

The technical data given are nominal values. Variations up to 5% with single lamps are possible.



Abmessungen / geometric data

Kontaktabstand distance between electrical contacts	l_1 (mm)	$220,0 \pm 3,0$
Rohrdurchmesser tube diameter	d (mm)	$10,0 \pm 0,5$
Leuchtkörperlänge lighted length	a (mm)	$121,0 \pm 3,0$
Sockel Base	Metallclip metal clip	
Litze Unisolated lead	(mm)	$145,0 \pm 5,0$
Kabelanschluß cable ending	ohne without	
Kolbenoberfläche bulb finishing	Quarzgut translucent	

Anwendungen / applications

Elektronik, Erwärmung, Materialprüfung, Medizin, Trocknung
Electronics, heating, materials testing, medicine, drying

Hinweise / advice

Sockelvarianten auf Anfrage.

Various types of electrical contacts are available on demand.