Betrieb von Radium RaLED Star Tubes HF

Geräteliste für den Gebrauch von RaLED Star mit EVG-Betrieb

Radium

*	Lichtstrom kann mehr als 10% von der Spezifikation abweichen
	nicht kompatibel

		RL-T8 36
		43319146
Hersteller	**Modell**	**Anzahl Lampen****
BAG	BCS36.1FX-11	1
BAG	BCS36.2FX-11	2
BAG	ECS 36.2 S- 01 / 220 - 240	2
Helvar	EL1x36/40/18s	1
Helvar	EL2x36/40s	2
Helvar	EL 1x36ngn	1
Helvar	EL 2x36ngn	2
OSRAM	QT FIT8 1x36	1
OSRAM	QT FIT8 2x36	2
OSRAM	QTP8 1x36	1
OSRAM	QTP8 2x36	2
OSRAM	QT FIT 5/8 1x18-39	1
OSRAM	QT FIT 5/8 2x18-39	2
OSRAM	QTP-OPTIMAL 1x18-40	1
OSRAM	QTP-OPTIMAL 2x18-40	2
Philips	HF-B 136 TL-D EII 220-240V	1
Philips	HF-B 236 TL-D EII 220-240V	2
Philips	HF-S 136 TL-D II 220-240V	1
Philips	HF-S 236 TL-D II 220-240V	2
Philips	HF-S 336 TL-D II 220-240V	3
Philips	HF-P 136 TL-D III 220-240V	1
Philips	HF-P 236 TL-D III 220-240V	2
Philips	HF-P 336 TL-D III 220-240V	3
Tridonic	PC 1/36 T8 PRO lp	1
Tridonic	PC 1x36 T8 TOP sl	1
Tridonic	PC 2x36 T8 PRO sl	2
Tridonic	PC 1/36 T8 PRO sc xltec	1
Tridonic	PC 3/36 T8 PRO xltec	3
Trilux	D58.1-23021 E 136W	1
Vossloh	ELXc 136.200	1
Vossloh	ELXc 236.202	2
Vossloh	ELXc 236.208	2
Vossloh	ELXe 238.527 Dual lamp	2
Vossloh	ELXc 236.217	2
Vossloh	ELXc 336.214	3
Vossloh		

** funktionstüchtig getestet am jeweiligen EVG, Lichtstrom kann abweichen.

Die Kompatibilitätsliste basiert auf Tests, die vom Hersteller im Labor in einer simulierten Umgebung durchgeführt wurden. Die Ergebnisse können in bestimmten Feldanwendungen aufgrund einer Reihe von Faktoren abweichen. Radium übernimmt keinerlei Verantwortung, Gewährleistung oder Haftung dafür, dass diese Ergebnisse auch erreicht werden können, wenn die Geräte unter anderen Bedingungen eingesetzt oder Nachfolgemodelle der getesteten Geräte oder andere Modelle des gleichen Herstellers verwendet werden. Bei Nichtbeachtung der Anweisungen können in seltenen Fällen Sicherheitsrisiken wie Überhitzung der RaLED Tube oder des EVG auftreten. Diese Lampe ist für allgemeine Lichtanwendungen vorgesehen (ausgeschlossen sind beispielsweise explosionsgefährdete Bereiche). Da nur die Lampe ersetzt wird, gibt es an der Leuchte keine konstruktiven Änderungen. Diese Lampe ist möglicherweise nicht für alle Anwendungen geeignet, in denen eine herkömmliche Leuchtstofflampe verwendet wurde.

Der Temperaturbereich dieser Lampe ist stärker begrenzt.
Bei Zweifeln bezüglich der Eignung der Anwendung sollte der Hersteller dieser Lampe konsultiert werden.
Dieses Produkt beinhaltet eine LED-Röhre und eine Betriebsanleitung.